

Mysłakowice 15 lutego 2010r.

RBR 7624- 1 /2010

DECYZJA

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4 w związku z art. 71 ust. 1 i ust.2 pkt.2, art. 72 ust.1 pkt.1, art. 73 ust. 1, art. 80 ust.2, i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199 poz. 1227) oraz Art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku Pana Sławomira Hebel ul. Prostokątna 13, 81-601 Gdynia pełnomocnika Związku Gmin Karkonoskich z siedzibą w Pałacu Bukowiec ul. Robotnicza 6, 58-533 Mysłakowice w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach Kostrzycy” zlokalizowanego na działkach 172/1, 172/2, 178, 179, 180/4, 180/5 w związku z rozszerzeniem zakresu inwestycji o teren działek nr 177/1 i nr 177/2 obręb Kostrzyca gmina Mysłakowice oraz nr 18/2, 21, 38/4, 38/5, 39/2, 39/3 – obręb Ścięgny, gmina Podgórzyn w związku z postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

u z g a d n i a m

warunki realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach-Kostrzycy” zlokalizowanego na działkach nr 172/1, 172/2, 178, 179, 180/4, 180/5, w związku z rozszerzeniem zakresu inwestycji o teren działek nr 177/1 i nr 177/2 - obręb Kostrzyca, gmina Mysłakowice oraz na działkach nr 18/2, 21, 38/4, 38/5, 39/2, 39/3 – obręb Ścięgny, gmina Podgórzyn, polegającego na:


- budowie kwatery nr 3 i 4 (w sektorach nr 3 i 4) składowiska odpadów wraz z systemem drenażu wód odciekowych,
- budowie instalacji ujmowania i zagospodarowania gazu składowiskowego,
- rozbudowie zasobni odpadów zmieszanych w zakładzie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów,
- budowie trybuny sortowania odpadów po sicie bębnowym,
- wyposażeniu sita i prasy w system odpylania powietrza,
- montażu elektronicznej wagi samochodowej w strefie wjazdowej,
- przebudowie sieci kanalizacyjnych odprowadzających ścieki,
- budowie parkingu dla samochodów,
- budowie 2-kondygnacyjnego budynku edukacyjno-administracyjnego z częścią socjalną

o k r e ś l a m

następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na jego realizację:

I. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1. W trakcie prowadzenia prac budowlanych należy wyznaczyć plac postojowy dla sprzętu budowlanego w miejscu gdzie istnieje kanalizacja i możliwość podczyszczania tych wód.



Naprawy i konserwacje sprzętu należy prowadzić poza terenem budowy.

2. W trakcie eksploatacji składowiska, miejsca magazynowania odpadów należy odpowiednio oznakować. Wyselekcjonowane z odpadów komunalnych odpady niebezpieczne należy gromadzić w pojemnikach umieszczonych w specjalnych kontenerach, wyposażonych w regały do selektywnego zbierania odpadów.

3. W przypadku eksploatacji nadpoziomowego składowiska odpadów, dopuszcza się wykorzystanie niektórych rodzajów odpadów do budowy skarp, w tym obwałowań, kształtowania korony składowiska, a także wykonywania okrywy rekultywacyjnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

4. Ścieki w zbiorniku retencyjnym należy oczyszczać w stopniu umożliwiającym ich przyjęcie na oczyszczalnię ścieków lub odprowadzenie do wód lub do ziemi.

5. W przypadku składowania odpadów ulegających biodegradacji, dopuszcza się wykorzystanie wód ociekowych do celów technologicznych w ilościach wynikających z rocznego bilansu hydrologicznego.

II. W decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

1. Kwatery składowiska odpadów powinny być usytuowane w taki sposób aby przewidywany najwyższy poziom wód podziemnych był co najmniej 1 m poniżej poziomu projektowanego wykopu dna kwater składowiska.

2. Naturalna bariera geologiczna uszczelniająca podłoże i ściany odpadów powinna zapewniać przepuszczalność nie większą niż przepuszczalność określona współczynnikiem filtracji $k < 1,0 \times 10^{-9}$

3. Naturalna bariera geologiczna dla kwater składowiska odpadów innych niż niebezpieczne, powinna mieć minimalną miąższość 1,0 m a w miejscach gdzie naturalna bariera geologiczna nie spełnia tego warunku dopuszcza się sztucznie wykonaną barierę geologiczną o minimalnej miąższości 0,5 m.

4. Na barierze geologicznej należy umieścić izolację syntetyczną uwzględniając skład chemiczny odpadów i warunki geotechniczne składowania; izolacja nie może stanowić elementu stabilizacji zboczy kwater.

5. System drenażu wód odciekowych z kwater składowiska – umożliwiający konserwację i kontrolę jego stanu – wykonany powyżej izolacji syntetycznej, powinien składać się z materiału żwirowo-piaszczystego o współczynniku filtracji $k > 1,0 \times 10^{-4}$ m/s i miąższości rzeczywistej nie mniejszej niż 0,5 m; w warstwie drenażowej umieszcza się system drenażu głównego odprowadzającego wody odciekowe do głównego kolektora.


6. Zbocza kwater składowiska odpadów należy wyposażyć w system drenażu umożliwiający spływ wód odciekowych do głównego systemu drenażu.

7. Wody odciekowe oraz ścieki z placów i dróg należy kierować do istniejącego na terenie KCGO systemu kanalizacyjnego zakończonego zbiornikiem retencyjnym, wyposażonym w instalację do napowietrzania ścieków.

8. Składowisko odpadów, na którym przewiduje się składowanie odpadów ulegających biodegradacji, należy wyposażyć w instalację do odprowadzania gazu składowiskowego.

Gaz oczyszcza się i wykorzystuje do celów energetycznych a jeżeli jest to niemożliwe spala w pochodni.

III. Należy zrealizować następujące działania dotyczące zapobiegania, ograniczenia oraz monitorowania przedsięwzięcia na środowisko:



1. Na etapie projektowania kwater nr 3 i nr 4 składowiska odpadów, należy ustalić ewentualne nowe punkty monitorowania wód podziemnych i włączyć je do monitoringu istniejącej sieci otworów obserwacyjnych.
2. Powietrze odciągane z sita i prasy należy oczyszczać, stosując odpowiedni moduł oczyszczania z wykorzystaniem filtrów workowych.
3. Źródła hałasu powinny pracować w porze dziennej z wyjątkiem instalacji do odgazowania kwater i kompostowni.
4. Ponadnormatywne oddziaływanie Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ściegnach-Kostrzycy na środowisko nie może przekroczyć granicy działek, do których Centrum posiada tytuł prawne.
5. Po dniu zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania, skarpy oraz powierzchnię korony kwatery składowiska należy zabezpieczyć przed erozją wodną i wietrzną przez wykonanie odpowiedniej okrywy rekultywacyjnej.


IV. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego.

V. Warunki realizacji przedsięwzięcia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

1. Gospodarowanie odpadami należy prowadzić zgodnie z ustaleniami zawartymi w instrukcji eksploatacji środowiska, w sposób uniemożliwiający negatywne oddziaływanie na środowisko, z zachowaniem zasad zawartych w ustawie o odpadach, oraz stosownie do obowiązujących wymagań określonych przepisami wykonawczymi w tym zakresie.
2. Przekazywanie odpadów (celem ich dalszego wykorzystania lub unieszkodliwiania) może odbywać się tylko odbiorcom odpadów posiadającym stosowne zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami – zgodnie z ustawą o odpadach.
3. Dopuszczalny poziom hałasu nie może być przekroczony również podczas najbardziej niekorzystnego, z akustycznego punktu widzenia, wariantu pracy instalacji. Okresowe pomiary poziomu hałasu w środowisku należy wykonywać w punktach pomiarowych zlokalizowanych na najbliższych terenach chronionych przed hałasem.
4. Po wyposażeniu składowiska w instalację do odprowadzania gazu składowiskowego pomiar emisji gazu należy prowadzić w miejscach jego gromadzenia, przed wlotem do instalacji oczyszczania i wykorzystania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego. Częstotliwość i zakres badań należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uzasadnienie

Na wniosek Pana Sławomira Hebel ul. Prostokątna 13, 81-601 Gdynia pełnomocnika Związku Gmin Karkonoskich z siedzibą w Pałacu Bukowiec ul. Robotnicza 6, 58-533 Mysłakowice zostało wszczęte postępowanie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ściegnach-Kostrzycy" zlokalizowanego na działkach nr 172/1, 172/2, 178, 179, 180/4, 180/5, - w związku z rozszerzeniem zakresu inwestycji o teren działek nr 177/1 i nr 177/2 obręb Kostrzyca, gmina Mysłakowice oraz na działkach nr 18/2, 21, 38/4, 38/5, 39/2, 39/3 – obręb Ściegny, gmina Podgórzyn.



Ze względu na fakt, że na etapie projektowania działki nr 177/1 i nr 177/2 zostały zagospodarowane, jednak faktycznie w wykazie ich nie ujęto w ramach przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Pismem nr RBR 7624- 40/2009 z dnia 08 grudnia 2009 r. Wójt Gminy Mysłakowice wystąpił o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze oraz pismem nr RBR 7624-41/2009 z dnia 08 grudnia 2009 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia .

W odpowiedzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze Postanowieniem ZNS-TP-611-4/10 z dnia 12 stycznia 2010 r. zaopiniował pozytywnie z zastrzeżeniami warunki realizacji przedsięwzięcia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska Postanowieniem RDOŚ-02-WOOS-6613-2/145/09/ks z dnia 29 grudnia 2009 r. uzgodnił realizację i określił warunki przedsięwzięcia.

Warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia zostały pierwotnie uzgodnione Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 11 sierpnia 2009 r. RDOŚ-02-WOOS-6613-2/83/09/ks oraz Postanowieniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze z dnia 23 lipca 2009 r. ZNS-AM-611-17/09 bez wyszczególniania działek nr 177/1 i nr 177/2 obręb Kostrzyca bez wyszczególniania działek nr 177/1, które w uzgodnieniu zostały opisane jako rów wschodni (działka nr 177/1) oraz droga (działka nr 177/2) dzieląca zaplanowane kwatery składowiska (na działce nr 172/2) od istniejącej zrekultywowanej kwatery składowiska (działka nr 180/4).

Planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny ponieważ jest zaliczane do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko zgodnie z § 2 ust.1 pkt. 41 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowaniach związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. nr 257 poz. 2573 z późn. zm).


Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami w Ściegnach Kostrzycy położone jest na granicy gmin Mysłakowice i Podgórzyn. Powierzchnia KCGO wynosi około 20 ha w tym 11 ha to teren przeznaczony pod składowanie odpadów. Właścicielem terenu jest Związek Gmin Karkonoskich. Tereny bezpośrednio przylegające to lasy, grunty orne i pastwiska.

Działalność KCGO polega na:

- przyjęciu kontroli ilościowej i jakościowej przyjmowanych odpadów,
- sortowaniu odpadów na dwóch liniach technologicznych,
- doczyszczaniu odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów,
- prasowaniu i belowaniu oczyszczonych surowców,
- demontażu odpadów wielkogabarytowych,
- magazynowaniu odpadów wysortowanych lub dostarczonych z selektywnej zbiórki,
- magazynowaniu odpadów niebezpiecznych,
- kompostowaniu odpadów biodegralnych,
- unieszkodliwianiu odpadów poprzez składowanie w kwaterze składowiska odpadów innych niż niebezpieczne.

Składowisko odpadów prowadzone jest w oparciu o pozwolenie zintegrowane wydane decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30.07.2008 r. znak: DM-Ś/JB/7660-8/190-III/08. Zdolność KCGO do przyjmowania odpadów do składowania wynosi obecnie 100000 Mg/rok (ok. 400Mg/d).


Odpady składowane są obecnie w kwaterze o pow. 2,58 ha zlokalizowanej w sektorze 1. Zaplanowano budowę kolejnych dwóch kwater (sektory 3 i 4) wraz z drogami i placami manewrowymi. W celu ujęcia gazu składowiskowego zaplanowano budowę instalacji w



projektowanych kwaterach, w funkcjonującej kwaterze nr 1 i w kwaterze zamkniętej (zrekultywowanej). W skład instalacji ujmującej biogaz wchodzi studnie wypełnione kruszywem i połączone rurociągami zakończonymi pochodnią gazową. Dla zbieranych drenażem wód odciekowych i innych ścieków gromadzonych w zbiorniku retencyjnym, zaprojektowano kolektor, który w sposób grawitacyjny zostanie włączony do Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji, kierującego ścieki do oczyszczalni w Mysłakowicach. Budowa trybuny sortowania odpadów po sieć bębnową jest zadaniem polegającym na wymianie starej na nową lepiej wyposażoną linię sortowniczą. Rozbudowa zasobni odpadów zmieszanych w zakładzie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, polega na wybudowaniu zasobni o wymiarach 14 m x 9,7 m, analogicznej do już istniejącej. Zaplanowano także wyposażenie sita i prasy w system odpylania powietrza, poprzez zastosowanie wentylacji odciągowej. Oczyszczanie powietrza polegać będzie na zastosowaniu separatora gdzie zostaną zatrzymane największe cząstki pyłu, następnie strumień powietrza zostanie przepuszczony przez filtr i usunięty z hali poprzez wyrzutnię dachową. Zaplanowano również zamontowanie w strefie wjazdowej elektronicznej wagi samochodowej o nośności 60 Mg (obok starej wagi). Przedsięwzięcie obejmuje także budowę parkingu dla samochodów o wymiarach 24 m x 51,1 m o nawierzchni z kostki betonowej oraz 2-kondygnacyjny budynek edukacyjno-administracyjny z częścią socjalną.

Na podstawie danych zawartych w przedłożonym Raporcie ustalono co następuje:

- Lokalizacja składowiska odpowiada wymaganiom dotyczącym lokalizacji składowisk określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24.03.2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów. Lokalizacja 3 i 4 kwatery składowiska jest również zgodna z planem zagospodarowania przedmiotowego terenu, który przewiduje budowę czterech kwater składowiskowych.
- Teren składowiska odwadniany jest rowem północnym i wschodnim (drenaż podfoliowy kieruje wody do rowu północnego). Po przeprowadzeniu badań hydrologicznych i geologicznych odstąpiono od wymogu umieszczenia zewnętrznego systemu rowów drenażowych wokół projektowanych kwater.
- Raport zawiera analizę 2-ch wariantów rozwiązania gospodarki odpadowej dla Regionu Karkonoskiego w tym wariant alternatywny do zaproponowanego, polegający na budowie tylko jednej kwatery składowiska odpadów. Wariant alternatywny został odrzucony z uwagi na rolę jaką pełni KCGO w systemie regionalnym gdzie zgodnie z planem Gospodarki Odpadami składowisko powinno funkcjonować do 2040 r. Analiza pojemności składowiska wykazała, że w przypadku rezygnacji z budowy drugiej kwatery, pojemność składowiska zostanie wyczerpana przed 2040 r. Zaproponowany przez wnioskodawcę wariant jest najkorzystniejszy dla środowiska ponieważ zapewnia maksymalny odzysk odpadów w wyniku ich segregacji, kompostowanie frakcji biodegradowalnych oraz ujęcie i skierowanie wód odciekowych do oczyszczalni ścieków. Zaniechanie realizacji przedsięwzięcia, w opinii autorów raportu nie zmienia w istotny sposób warunków środowiskowych w obrębie istniejącego już składowiska.
- Zaproponowana technika składowania odpadów spełnia wymagania BAT określone dla składowisk odpadów. W wyniku wymiany linii sortowniczej nastąpi poprawa efektywności odzyskiwania odpadów, nastąpi ograniczenie składowanych odpadów na składowisku. Realizacja projektu spowoduje znaczące wydłużenie czasu eksploatacji składowiska oraz poprawę zdolności KCGO przyjmowania odpadów do składowania. Wprowadzona technologia spełnia wymagania art. 143 ustawy z dnia 27.04.2001 r.



Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), dotyczącego wymagań dla technologii stosowanej w nowo uruchamianych instalacjach.

- Najbliższa zabudowa zagrodowa znajduje się w odległości 160 m na zachód od KCGO. Przeprowadzona przez autorów Raportu symulacja komputerowa rozprzestrzeniania się hałasu z terenu składowiska wykazała brak przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie zarówno w dzień jak i w nocy. Imisja hałasu na terenach najbliższej zabudowy zagrodowej spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120 poz. 826).
- Odprowadzanie ścieków deszczowych z rozbudowanych powierzchni komunikacyjnych nastąpi poprzez włączenie ich do istniejącego systemu kanalizacyjnego. Zbieranie drenażem wody odciekowej wraz ze ściekami deszczowymi i bytowymi z budynku administracyjnego, gromadzone będą w istniejącym – uszczelnionym matą bentonitową i geomembraną PEHD- zbiorniku retencyjnym. Następnie ścieki zostaną poddane recyrkulacji na złożu odpadów a ich nadmiar zostanie odprowadzony do oczyszczalni ścieków poprzez zaprojektowany nowy kolektor, który w sposób grawitacyjny zostanie włączony do Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji.
- Na terenie KCGO wystąpi zorganizowana emisja zanieczyszczeń do powietrza (wylot biofiltra kompostowni wyloty wentylacji mechanicznej hali sortowni, emitor pochodni gazowej, emitor instalacji odpylania sita i prasy) oraz emisja niezorganizowana, powstająca w trakcie rozładunku odpadów z pojazdów mechanicznych i pracujących maszyn i urządzeń. Warunki ustalone dla emisji zorganizowanej w opinii autorów raportu spełniają wymagania określone przepisami w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu.
- Przedsięwzięcie położone jest poza obszarami Natura 2000 w tym także poza potencjalnymi obszarami Natura 2000. Najbliżej położony jest: Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Karkonosze” PLB020007 oraz projektowany Specjalny Obszar Ochrony Siedliska Natura 2000 „Karkonosze” PLH020006. Obszary te znajdują się w odległości ok. 2,0 km od KCGO. Zdaniem autorów Raportu, ze względu na odległość oraz rodzaj oddziaływania, przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000 oraz inne elementy przyrodnicze znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie inwestycji.

Rozbudowa składowiska spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24.03.2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U. Nr 61, poz. 549 z późn.zm.).

KCGO nie jest i nie będzie po realizacji przedsięwzięcia zaliczane do zakładów o dużym/zwiększonym ryzyku wystąpienia sytuacji awaryjnych w rozumieniu art. 248 Prawa ochrony środowiska. W trakcie eksploatacji przedmiotowej inwestycji w związku z funkcjonowaniem składowiska odpadów, istnieje możliwość wystąpienia awarii związanych z pożarem a także wyciekami do środowiska substancji niebezpiecznych w wyniku uszkodzenia uszczelnienia kwatery lub zbiornika na wody odciekowe. Wszystkie sytuacje awaryjne, które mogą także pojawić się na skutek złego prowadzenia robót budowlanych lub w wyniku wadliwej realizacji projektu są możliwe do zidentyfikowania poprzez prowadzony system monitoringu składowiska.

Autorzy Raportu nie stwierdzili, konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania dla składowiska odpadów po przeprowadzeniu modernizacji i rozbudowie

KCGO, dlatego ustalono warunek, który wynika z zapisu art. 153 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska, umożliwiający utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania w przypadku nie dotrzymania standardów jakości środowiska poza terenem składowiska odpadów.

Lokalizacja inwestycji w obrębie istniejącego składowiska poza terenem zabudowy wiejskiej oraz zamknięcie jej oddziaływania w granicach terenu, do którego KCGO posiada tytuł prawny zapewniają ochronę interesów osób trzecich, dlatego realizacja przedsięwzięcia nie powinna być przyczyną konfliktów społecznych.

Planowana inwestycja obejmuje instalację wymagającą uzyskania pozwolenia zintegrowanego oraz jest realizowana w obrębie funkcjonowania instalacji, która takie pozwolenie posiada, dlatego zgodnie z zapisem art. 214 ust.1 w.w ustawy Prawo ochrony środowiska przed dokonaniem zmian w instalacji, prowadzący instalację jest obowiązany poinformować o planowanych zmianach organ właściwy do wydania pozwolenia.

Dla terenu inwestycji brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie przedstawionych w raporcie danych dotyczących lokalizacji przedsięwzięcia, emisji zanieczyszczeń do powietrza, warunków akustycznych oraz sposobu zagospodarowania ścieków i odpadów nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego (art. 77 ust. 4 pkt. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia oraz znaczną odległość od granicy Państwa nie przewiduje się transgranicznych oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 10 k.p.a stronom zapewniono czynny udział w każdym stadium prowadzonego postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych uwag.

W trakcie przeprowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji nie zostały zgłoszone żadne wnioski i uwagi.

Biorąc pod uwagę zakres inwestycji, przepisy ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz opinie organów ochrony środowiska postanowiono orzec jak w sentencji.


P o u c z e n i e

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Wójta Gminy Mysłakowice w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Otrzymują:

1. Pan Sławomir Hebel ul. Prostokątna 13, 81-601 Gdynia
Pełnomocnik Związku Gmin Karkonoskich z/s w Bukowcu
2. Związek Gmin Karkonoskich z/s w Bukowcu
ul. Robotnicza 6, 58-533 Mysłakowice



3. Starostwo Powiatowe ul. Podchorążych 15, 58-500 Jelenia Góra
4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław
5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Kasprowicza 17, 58-500 Jelenia Góra
6. Urząd Gminy ul. Żołnierska 14, 58-562 Podgórzyn
7. Kazimiera i Franciszek Bryniak ul. Karpacka 86, 58-533 Kostrzyca
8. a/a



Z UPOWAŻNIENIA WÓJTA
Gminy Mysłakowice
ZASTĘPCĄ WÓJTY

Jerzy Wateha